

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contacto Auxiliar Acti 9 iOF+SD 24 1NO + 1NC DC

A9A26897

Principal

range of product	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	OC y contacto con defecto
Nombre Corto del Dispositivo	iOF+SD 24
Aplicación del Dispositivo	For Smartlink interface
composición de contactos de señalización	1 NA +1 NC
corriente nominal (In)	DC-12 2...100 mA at 24 V, DC +/- 20%
pasos de 9 mm	1
Normas	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
etiquetas de calidad	CE

Complementario

[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V acorde a IEC 60664-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV acorde a IEC 60664-1
Señalización local	Indicador mecánico
tipo de montaje	Ajustable en clip
Tipo de montaje	Carril DIN
compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine	Inferior, estado 1 Sí
altura	88 mm
Ancho	9 mm
profundidad	73.5 mm
peso del producto	25 g
Color	Blanco
durabilidad eléctrica	20000 Ciclos acorde a IEC 60947-5-4
conexiones - terminales	Terminal cargado por resorte Ti24 - tipo de cable: superior) 2 cable(s) 0.5...1.5 mm² - Flexible Terminal cargado por resorte Ti24 - tipo de cable: superior) 2 cable(s) 0.5...1.5 mm² - rígido
longitud de cable pelado para conectar bornas	10 mm

Entorno

Grado de contaminación	2 acorde a IEC 60664-1
------------------------	------------------------

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Categoría de sobretensión	III
tropicalización	2 acorde a IEC 60947-5-1
humedad relativa	93 % en 40 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2.200 cm
Paquete 1 Ancho	8.000 cm
Paquete 1 Longitud	9.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	37.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8.500 cm
Paquete 2 Ancho	10.000 cm
Paquete 2 Longitud	27.000 cm
Paquete 2 Peso	523.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	120
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	5.897 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huellas ambientales	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	El producto contiene halógeno por encima de los umbrales
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.