

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contacto Auxiliar Acti 9 iOF 1 OC AC-DC

A9A26924

⚠ Discontinuado el: 1 jun. 2024

⚠ Discontinuado

Principal

range of product	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	Contacto inversor
Nombre Corto del Dispositivo	iOF
composición de contactos de señalización	1 C/A
corriente nominal (In)	AC-12 6 A at 240 V, CA 50/60 Hz AC-12 3 A at 415 V, CA 50/60 Hz DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 1.5 A at 60 V, DC DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
pasos de 9 mm	1
Normas	EN/IEC 60947-5-1

Complementario

[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
tipo de montaje	Ajustable en clip
Tipo de montaje	Carril DIN
compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine	Superior, estado 1 SÍ
altura	86 mm
Ancho	9 mm
profundidad	73 mm
peso del producto	32 g
Color	Blanco
conexiones - terminales	Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 1 cable(s) 1...4 mm² - rígido Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 1 cable(s) 0.5...2.5 mm² - Flexible Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 2 cable(s) 2.5 mm² - rígido Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 2 cable(s) 1.5 mm² - flexible con terminal
longitud de cable pelado para conectar bornas	10 mm
par de apriete	1 N.m

Entorno

grado de protección IP	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
------------------------	-------------------------------------

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado de contaminación	3 acorde a EN/IEC 60947-5-1
tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7.800 cm
Paquete 1 Ancho	2.000 cm
Paquete 1 Longitud	9.200 cm
Peso del empaque (Lbs)	40.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8.500 cm
Paquete 2 Ancho	10.000 cm
Paquete 2 Longitud	27.200 cm
Paquete 2 Peso	570.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	120
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	6.350 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	9da5f8d9-d60f-424a-bb30-a856a097686c
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.