

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor horario mecanico - 24h - 100h de memoria

15336

Principal

range of product	Acti 9
Nombre del Producto	Acti 9 IH
Nombre Corto del Dispositivo	IH
Tipo de Producto o Componente	Interruptor temporizado mecánico
número de canales	1
función disponible	Conmutación de tiempo manual

Complementario

Aplicación del Dispositivo	Edificios
tipo de carga	Tubo fluorescente en paralelo con corrección 5 x 58 W 4.7 µF Tubo fluorescente en paralelo con corrección 7 x 40 W 7 µF Tubo fluorescente en paralelo con corrección 2 x 100 W 18 µF Lámpara halógena 230 V CA 1000 W Lámpara incandescente 230 V CA 1000 W Lámpara fluocompacta 700 VA Lámpara fluorescente compacta 150 W Lámpara con LED < 2 W 30 W Lámpara con LED > 2 W 300 W
duración de ciclo	24 h
número máximo de conmutaciones	48 activados - 48 desactivados
duración mínima del intervalo	15 min
tipo de ajuste	Cambio manual de la hora
precisión de medida	+/- 1 s/día 20 °C
consumo de potencia en W	0.5 W
intensidad de conmutación máxima	16 A - "250 V" CA pf = 1 4 A - "250 V" CA pf = 0.6
[Ue] tensión asignada de empleo	230...240 V CA en 50...60 Hz
vida de la batería	10 yr
tiempo de backup	Tiempo 150 h y programa de ahorro
Tipo de montaje	Carril DIN
pasos de 9 mm	2
tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Ancho	18 mm
Altura	90 mm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Profundidad	66 mm
Peso del producto	0.101 kg

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
grado de protección IP	Terminales, estado 1 IP20 B

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2.4 cm
Paquete 1 Ancho	6.8 cm
Paquete 1 Longitud	10 cm
Peso del empaque (Lbs)	87 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	9.35 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	1600
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	146.192 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellla ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.