

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque VIGI MH para NSX250 0.03-10 A 220-550 V 4P

LV431536

Discontinuado el: 1 dic. 2023

Fuera de servicio el: 3 dic. 2024

Discontinuado

Principal

Gama de producto	ComPact NSX100...250
Gama	Compact
Tipo de Producto o Componente	Tira de marcado de vinilo
Aplicación del Dispositivo	Wiring ((*))
compatibilidad de gama	Compact ComPacT NSX250 nueva generación interruptor automático EasyPact EasyPact CVS400 interruptor automático
Número de Polos	4P
corriente nominal (In)	250 A
nombre del módulo añadido de defectos a tierra	MH
clase de protección contra fugas a tierra	Clase A
ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	5 valores ajustables
sensibilidad ante fugas a tierra	0.03 A 0.3 A 1 A 3 A 10 A
tipo de ajuste de la temporización del disparo diferencial	4 valores ajustables
[Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial	0 ms 310 ms 60 ms 150 ms

Complementario

tipo de red	CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	200...440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
protección contra fugas a tierra	Con
Tiempo máximo de rotura	800 ms
Categoría de sobretensión	Clase II

Entorno

Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II
Normas	IEC 60947-2

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	13.3 cm
Paquete 1 Ancho	14.6 cm
Paquete 1 Longitud	17.2 cm
Peso del empaque (Lbs)	1.284 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	16.174 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Directiva RoHS de la UE	Cumple

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.