


Ficha técnica del producto

Especificaciones



current transformer tropicalised DIN
mount 400 5 for cables d. 22 and
bars 10x30

METSECT5ME040

⚠ Discontinuado el: 20 oct. 2022

⚠ Discontinuado

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del Producto	TI
Tipo de Producto o Componente	Transformador de corriente
corriente del secundario	5 A
clase de precisión	Clase 0,5 en 10.5 VA Clase 1 en 15 VA Clase 3 en 18 VA
[In] Corriente Nominal	400 A

Complementario

tipo de transformador de corriente	Tropicalizado para barra de distribución y cable
relación de transformación del trafo	400/5
[Ith] corriente térmica convencional	24 kA
corriente nominal dinámica	2.5 Ith
fator de seguridad	5
[Ue] tensión asignada de empleo	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] tensión asignada de aislamiento	3 kV
tipo de montaje	Mediante tornillos Ajustable en clip Tornillo de bloqueo aislado
Tipo de montaje	Carril DIN Placa de montaje Canalización
Anchura	Exterior: 56 mm
altura	Exterior: 84 mm
Profundidad	Exterior : 42 mm
diámetro	22 mm
Peso del producto	0.34 kg
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	3 kV
Clase de aislamiento eléctrico	Classe B
diámetro exterior del cable	22 mm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

apertura de barras	30.5 x 10.5
	25.5 x 11.5
	20.5 x 12.5
sellado	Sin

Entorno

Normas	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificaciones de Producto	CE
grado de protección IP	IP20
humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Directiva RoHS de la UE	Cumple

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.